


VOLA FS3


Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning

Monteringsvægledning
Montagehandleiding
Manuel de montage



www.vola.com

FS3_V0 40998151
01-12-2022



Read and save these instructions for later use.
When installed outdoor the FS3 must be removed when temperature drops below the freezing point of water 0°C/32°F. Store dry and free of frost.

Bitte Hinweise lesen und aufbewahren.
Bei Verwendung im Außenbereich muss die FS3 komplett demontiert werden, wenn die Temperatur unter 0°C/32°F fällt. FS3 trocken und frostfrei aufbewahren.

Læs og gem denne vejledning til senere brug.
Ved udendørs installation skal FS3 afmonteres helt når temperaturen falder til under frysepunktet 0°C/32°F. Opbevares tørt og frostfrit.

Läs och spara denna bruksanvisning för senare användning.
Vid montering utomhus måste FS3 monteras bort helt när temperaturen sjunker under fryspunkten 0°C/32°F. Förvaras sedan torrt och frostfritt.

Lees deze handleiding en bewaar voor later gebruik.
Bij installatie buitenshuis dient u de FS3 te verwijderen als de temperatuur daalt tot onder het vriespunt 0°C/32°F. Bewaar de FS3 op een droge en vorstvrije plaats.

















Veuillez lire et garder ce manuel de montage pour un usage ultérieur.
En cas de gel (abaissement de température au dessous de 0°C/32°F), veuillez démonter complétement le FS3 qui est installé à l'extérieur, l e stocker dans un endroit sec et lui protéger contre le gel.











Bar:	1	2	3	4	5
FS3 (l/min) (Gal/min)	7.5 2.0	10.6 2.8	13 2.8	15 4.0	16.8 4.4
T2 (l/min) (Gal/min)	6.9 1.8	9 2.4	9 2.4	9 2.4	9 2.4

Max. 65°C, 150°F
Max. 10 Bar/145 Psi

USA - For use with showerheads rated at 5.7 L/min. (1.5 gpm.) or higher.

VR161:
VR161K: 7 l/min - 1.85 Gal/min (Cal Green)
VR161D: 9 l/min - 2.5 Gal/min (USA Standard)
VR161F: 14 l/min - 3.7 Gal/min





Extension
Verlängerung
Forlængelse

Förlängning
Verlængstücken
Verlängerung

X:	
3 - 15 mm 2/16" - 9/16"	Standard
15 - 25 mm 9/16" - 1"	VR1395+15
25 - 35 mm 1" - 1 3/8"	VR1395+30

VR1395

x8 x8

X

Standard:

M15x1

48 mm

2"

38 mm

2"

13 mm

A

B

C

13 mm ~ 33/64"

2

