
VOLA 100, 100X, 200, 200V, 300
VOLA 400DV, 400, 400V, 400N, 400NV, 400T
VOLA 400TV, 400F, 400FV, 400R, 400RV
VOLA 2100, 2100X, 2200, 2200V, 2300, 2400
VOLA 2400V, 2400N, 2400NV, 2400T, 2400TV
VOLA 2400F, 2400FV, 2400R, 2400RV

Fitting instruction — Monteringsvägledning
Montageanleitung — Montage hanleiding
Monteringsvejledning — Manuel de montage

GODKENDT TIL DRIKKEVAND

04/00029
04/00031
04/00055





www.vola.com

100-2100_V3_40998502
09-01-2024


5 705230 286211

vola.com	L	L1	L2	H	H1	D
100, 100X, 200V, 300, 400V, 400DV 2100, 2100X, 2200V, 2300, 2400V	377 mm 14 3/4"	260 mm 10"	268 mm 10 1/2"	95 mm 3 3/4"	186 mm 7 3/8"	70 mm 2 3/4"
400NV, 400TV 2400NV, 2400TV	475 mm 18 3/4"	355 mm 14"	367 mm 14 1/2"			
400FV, 400RV 2400FV, 2400RV	552 mm 21 3/4"	435 mm 17"	447 mm 17 5/8"			





VR968: To be ordered separately.
Werden separat bestellt.
Bestilles separat.
Beställs separat.
Apart te bestellen.
À commander séparément.



A

Data, 3 Bar/43.5 Psi:

	l/min.	Gal/min.
100:	18,3	4.8
400V:	15,6	4.1
2100:	25,2	6.7
2400V:	22,2	5.9

Max. 65°C, 150°F


Max.: 10 Bar/145 psi

B

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera den lokala lagstiftning.
Verifieer de lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.









C

DE:
Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schalldämpfer VR1249 beachten




DE:
Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schallentkopplung VR972 beachten




D

Box till inbyggnadsblandare.
Boks til indbygningsblander.
Laatikko seinäasenteiselle sekoittajalle.

Ingår inte i leveransen, köps separat.
Ikke inkludert, kjøpes separat.
Eivät sisälly tilaukseen, ostettava erikseen.




Extension
Verlängerung
Forlængerdele
Förlängning
Aanpassing
Modification




Extension, retrofit
Verlängerung, nachträglicher Einbau
Forlængerdele, eftermontering
Förlängning, eftermontering
Aanpassing na montage
Modification aprés installation


T Min. 3 mm
Max 65 mm




Y Min. 48 mm
Max. 110 mm




X 52 - 0 mm




X -15 - 0 mm



T	Y	VR1260/2260/1400/2019
3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50



X	VR1260 + VR1400 + VR2019
40 - 52 mm	Std.
30 - 40 mm	+10
20 - 30 mm	+20
10 - 20 mm	+30
0 - 10 mm	+40
-10 - 0 mm	+50




X	VR2260 + VR1400 + VR2019
35 - 47 mm	Std.
25 - 35 mm	+10
15 - 25 mm	+20
5 - 15 mm	+30
-5 - 5 mm	+40
-15 - -5 mm	+50


Fitting of extension
Montage von verlängerung
Montering af forlængerdele

Montering av förlängning
Montage van de verlengstukken
Montage des rallonges

VR1260+




VR2260+




VR2019+, VR2119+




VR1400+





400-2400



1









2x13 mm

Lightweight wall
Leichtwand
Let væg


Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légére






DE: Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schalldämpfer VR1249 beachten.

Alternative:







1x15 mm
1x18 mm
1x20 mm

2x13 mm


Lightweight wall
Leichtwand
Let væg


Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légére






Alternative:






Masonry
Mauerwerk
Murværk


Murverk
Massieve wand
Mur Plein








1






2


BAR
PSI

Test Pressure	Check the local legislation.
Prüfdruck	Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
testtryk	Tjek de lokale regler.
Test tryck	Kontrollera den lokala lagstiftning.
Test druk	Verifieer de lokale regelgeving.
test de pression	Vérifiez la législation locale.


! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - L´eau

! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !






1/2"
US: 1/2" NPT




3

Flush installation
Installation Spülen
Skyl installation
Skölj installation
Kraan doorspoelen
Rincer l'installation


VR969



4G




4M



5

Without membrane
Ohne Membran
Uden membran


Zonder membran
Sans Membrane imper
Uten membran




6


Waterproof membrane
Wasserdichte Membran
Vandtæt membran

Vattentät membran
Waterdicht membran
Membrane imperable








7





NR28:	VR20, VR22, VR269, VR273, VR295, VR388, VR3279, VR3279B, VR3279C
VR277K:	VR22, VR269, VR277
VR1260:	VR1259, VR1260, VR2251

100	100X	200V	300
			
 3002  3003K  3003	-		 3002
 3001, 001	 3001, 001	 3001	 3001, 001

vola
Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
sales@vola.com
www.vola.com

VOLA 100
100X, 200V, 300

Date
May. 22

Rev.
7

Sheet
SB 1.2