

	Fecha:
	Cliente:
	Proyecto:


**RI
SE**

5144DT8

Mezclador termostático de ¾". 5141DT8 UP = Cuerpo empotrado
 5100.5141DT8 AP = Mando NR51, mando NR52, caño 040D de 200 mm
 para bañera con inversor para ducha de mano, placa de 4 orificios 5004,
 soporte para ducha T8.

Flujo


	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
040D	(l/min)	15,0	21,2	26,0	30,0	30,0
T2	(l/min)	6,6	9,4	11,5	13,3	14,8

**Disponible en colores**



02 Gris	25 Rosa
04 Azul claro	27 Negro mate
05 Naranja	28 Blanco mate
06 Verde claro	60 Negro
08 Amarillo	61 Negro cepillado
09 Gris oscuro	62 Negro profundo
12 Mocca	63 Cobre
14 Rojo brillante	64 Cobre cepillado
15 Azul oscuro	65 Oro
17 Negro gloss	70 Oro cepillado
18 Blanco	Acero inoxidable cepillado
19 Latón natural	Color 68, Plata
20 Cromo cepillado	Cromo
21 Rojo carmin	

**040D**


Caño para bañera de 200 mm con inversor para ducha de mano.
Inlcuye ducha de mano T2.

**5004**

Placa de 4 orificios de 60 x 309 mm (para cuerpo empotrado
termostático 5100, 5100X con T4).


**5100**

Cuerpo empotrado termostático con salida fija. Conexión de 3/4" para
tubería de cobre, acero, hierro opoliestireno extrusionado (pex).




**NR51**


Mando de accionamiento para cuerpo empotrado termostático 5000.

**NR52**

Mando termostático para cuerpo empotrado termostático 5000 y 6000.

**T2**

Ducha de mano con flexo de 1.5 m.





T8
Soporte para ducha de mano. Para montaje bajo.

